



**Atlas Copco – ROC L8 30 FlexiROC D65 2012 г.в.**



Моточасы: 700

Наработка пневмоударника: 300 ч

<b>Характеристики</b>	
Рекомендуемый диаметр скважин, мм	110-203
Глубина скважины, м	25-54
Двухступенчатый винтовой компрессор	Atlas Copco XRX 10
Макс. рабочее давление, бар	30
Производительность, л/с	470
Тип хода	гусеничный
Тип двигателя	дизельный, CAT
Топливный бак, л	760
Общая длина податчика, мм	11 560
Ход податчика, мм	7 540
Протяжённость подачи, мм	1 150
Макс. скорость податчика, м/с	0,9
Макс. усилие подачи, кН	40
Максимальная скорость передвижения, км/ч	3,5
Клиренс, мм	405
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	10 700х2 500х3 350
Вес установки, кг	22 600

Буровая установка прошла полную предпродажную подготовку.

В случае возникновения вопросов просьба обратиться к сотрудникам компании, которые помогут в выборе техники по Вашим потребностям, а также дадут полную информационную консультацию.

тел.: +7 (499) 408 16 76, email: [info@rockdrill.ru](mailto:info@rockdrill.ru)